






动力引出线 Power Connector				抱闸引出线 Brake Connector		编码器引出线 Encoder Connector									
位号 Terminal Number	A	B	C	D	1	2	2	3	4	5	6	7	10		
颜色 Color	蓝 blue	黑 black	棕 brown	黄绿 yellow green	红 red	黑 black	红 red	黑 black	绿 green	绿黑 green black	蓝 blue	蓝黑 blue black	屏蔽层 shielding layer		
定义 Definition	W	V	U	PE	Brk+	Brk-	SV	GND	485+	485-	电池+ cell+	电池- cell-	屏蔽线 screening wire		



抱闸特性 Properties of the Brake	
额定电压 Rated Voltage	DC24±10%
静摩擦转矩 Static Friction Torque	≥6
额定功率 Rated Power	18
吸引时间 Suction Time	≤100 (出厂时, 20°)
释放时间 Release Time	≤50 (出厂时, 20°)
吸引电压 Pickup Voltage	≤DC16.8 (出厂时, 20°)
释放电压 Release Voltage	≥DC1 (出厂时, 20°)
保持转矩 Rotational Clearance	≤0.5% (20% Rated Torque Test)
备注 Remark	保持制动时, 禁止当刹车使用 Used to maintain braking, prohibit the use of brakes

电机参数 Electric Machine Parameter	
型号 Specification And Type	MS6G-110CN30BZ2-41P5
惯量规格 Specification Of Inertia	中惯量
额定功率 Rated Power	1.5
额定转矩 Rated Torque	4.78
瞬时最大转矩 Instantaneous Maximum Torque	13.5
额定电流 Rated Current	6
瞬时最大电流 Instantaneous Maximum Current	18
额定转速 Rated Rotation Speed	3000
最高转速 Maximum Rotation Speed	4500
转动惯量 Rotor Moment Of Inertia	6248×10 ⁻⁷
电压等级 Voltage Level	380V
编码器规格 Specification Of The Encoder	19bit
径向允许负载 Radial allowable load	392
轴向允许负载 Axial allowable load	147
耐压等级 Pressure Class	1800V 60S
绝缘等级 Insulation Resistance	100MΩ DC500V以上
绝缘等级 Class Of Insulation	F
防护等级 Protection Level	IP67 (不含轴端)
使用环境湿度 Humidity Of Use Environment	20%~90%RH (不结露)
使用环境温度 Operating Ambient Temperature	-10℃~40℃ (不结露)
储存湿度 Storage Humidity	20%~90%RH (不结露)
储存温度 Storage temperature	-20℃~60℃
冷却方式 Cooling Type	自然冷却

注: 拿取电机应手握电机壳体本体, 严禁拉拽电动力线、编码器引出线。
严禁敲打电机任何位置, 轻拿轻放。

Note: Take the motor should hold the motor shell body. It is strictly prohibited to pull the power line of the motor and the lead line of the encoder. It is strictly prohibited to tap the motor, take and put it lightly.

1 新归档

版本 更改方式 日期 签字 更改说明

设计 校对 审核 工艺

标准化 会签 会签 批准

阶段标记 版本 重量 比例

B 1 5.64Kg 1:1

共 1 张 第 1 张 Page 1 of 1

XINJE 无锡信捷电气股份有限公司
Wuxi Xinje Electric Co., Ltd.

1.5kW伺服电机

MS6G-110CN30BZ2-41P5