




A

动力引出线 Power Connector			编码器引出线 Electricians Connector			抱闸引出线 Brake Connector									
位号 Terminal Number	颜色 Color	定义 Definition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	14	15	1	2
1	红 red	U	2	绿 green	V	3	蓝 blue	W	4	黑 black	L	5	黑 black	N	
屏蔽层 shielding layer			屏蔽线 shielding wire	485-	485+	GND	白 white	红 red	棕 brown	黑 black	黑 black	黑 black	黑 black	黑 black	黑 black
定义 Definition			U	V	W	L	N	屏蔽线 shielding wire	485-	485+	GND	白 white	红 red	棕 brown	黑 black








$d2 = 8.3 \pm 0.04 \text{ mm}$
 $L = 27 \pm 0.5 \text{ mm}$
 $B = 12 \pm 0.3 \text{ mm}$
 $E = 9.8 - 10.5 \text{ mm}$
 $d = 5 \pm 0.2 \text{ mm}$
 $D = 6.5 \pm 0.15 \text{ mm}$

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	K
YD2	42	92	932	93.7	42	938	932	76	76


转速-转矩
S-T Characteristic Curve

B



风扇参数 Fan Specifications	
额定电压 Rated Voltage	220
额定电流 Rated Current	0.25A±10%
额定转速 Rated Rotation Speed	3000RPM±10%
工作电压范围 Range of working voltage	AC110-230V
电机属性 Properties of the Brake	
额定电压 Rated Voltage	DC24±10%
静摩擦转矩 Static Friction Torque	≥150
额定功率 Rated Power	61.20℃
吸引时间 Suction Time	≤300 (出厂时, 20℃) ≤300 (At The Factory, 20℃)
释放时间 Release Time	≤50 (出厂时, 20℃) ≤50 (At The Factory, 20℃)
吸引电压 Pickup Voltage	≤DC19.2 (出厂时, 20℃) ≤DC19.2 (At The Factory, 20℃)
释放电压 Release Voltage	≥DC0.8 (出厂时, 20℃) ≥DC0.8 (At The Factory, 20℃)
回转间隙 Rotational Clearance	<0.5° (20%额定转矩测试) <0.5° (20% Rated Torque Test)
备注 Remark	保持制动用, 禁止当刹车使用 Used to maintain braking, prohibit the use of brakes
电机参数 Electric Machine Parameter	
型号 Specification And Type	MS6G-200TH17BZ2-42TP-F
惯量规格 Specification Of Inertia	中惯量 Moment Of Inertia
额定功率 Rated Power	27
额定转矩 Rated Torque	150
瞬时最大转矩 Instantaneous Maximum Torque	375
额定电流 Rated Current	50
瞬时最大电流 Instantaneous Maximum Current	125
额定转速 Rated Rotation Speed	1700
最高转速 Maximum Rotation Speed	2500
转动惯量 Rotor Moment Of Inertia	264545×10 ⁻⁷
电压等级 Voltage Level	380
编码器规格 Specification Of The Encoder	23bit
径向允许负载 Radial allowable load	1880
轴向允许负载 Axial allowable load	640
耐压等级 Pressure Class	1800V 60S
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ DC500V以上 More than 100MΩ DC500V
绝缘等级 Class Of Insulation	F
防护等级 Protection Level	IP 54 (不含轴端) IP 54 (Exclude Shaft End)
使用环境湿度 Humidity Of Use Environment	20%~90%RH (不结露) 20%~90%RH (Non-dewfall)
使用环境温度 Operating Ambient Temperature	-10℃~40℃ (不结露) -10℃~40℃ (Non-frozen)
储存湿度 Storage Humidity	20%~90%RH (不结露) 20%~90%RH (Non-dewfall)
储存温度 Storage Temperature	-20℃~60℃
冷却方式 Cooling Type	风冷 Air Cooling

E



注: 拿取电机应手握电机壳体本体, 严禁拉拽电动力线、编码器引出线。
严禁敲打电机任何位置, 轻拿轻放。

Note: Take the motor should hold the motor shell body. It is strictly prohibited to pull the power line of the motor and the lead line of the encoder.
It is strictly prohibited to tap the motor, take and put it lightly.

F

1 新归档

版本 更改方式 日期 签字 更改说明

设计 校对 审核 工艺

标准化 会签 会签 批准

阶段标记 版本 重量 比例

共 1 张 第 1 张 Page 1 of 1

XINJE 无锡信捷电气股份有限公司
Wuxi Xinje Electric Co., Ltd.

27kW伺服电机

MS6G-200TH17BZ2-42TP0-F